

Téma 9 Prostorová soustava sil

- Prostorový svazek sil
- Statický moment síly a dvojice sil v prostoru
- Obecná prostorová soustava sil
- Prostorová soustava rovnoběžných sil



Katedra stavební mechaniky
Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Zadání síly prostorového svazku sil


Tři nebo více sil (obecně n) působí v prostoru o společném působišti, paprsky sil neleží v téže rovině.

Síla u prostorového svazku sil je určena (působiště je dáno):

- a) prostřednictvím složek P_{ix}, P_{iy}, P_{iz}
– kladné při shodě jejich smyslu s kladnými směry souřadnicových os
- b) kladnou velikostí P , a třemi směrými úhly $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$ (mezi kladným polopaprskem síly a odpovídající kladnou souřadnicovou poloosou)

Platí:

- a) $\alpha_i \leq 180^\circ$ $\beta_i \leq 180^\circ$ $\gamma_i \leq 180^\circ$
 b) $\alpha_i + \beta_i \geq 90^\circ$ $\beta_i + \gamma_i \geq 90^\circ$ $\alpha_i + \gamma_i \geq 90^\circ$
 c) $|\alpha_i - \beta_i| \leq 90^\circ$ $|\beta_i - \gamma_i| \leq 90^\circ$ $|\alpha_i - \gamma_i| \leq 90^\circ$
 d) $\cos^2 \alpha_i + \cos^2 \beta_i + \cos^2 \gamma_i = 1$



Zadání síly prostorového svazku, kvádr sil
Obr. 3.1. / str. 25

Prostorový svazek sil

2 / 56

Pravidlo o kvádru sil

V rovině axiom o rovnoběžníku sil, v prostoru obdoba – **pravidlo o rovnoběžnostěnu sil**.

Pokud jsou tři skládané síly kolmé a rovnoběžné se souřadnicovými osami – **kvádr sil**.

Pravidlo o kvádru sil:


Výslednice tří osových složek síly o společném působišti je jednoznačně určena tělesovou úhlopříčkou kvádru sil.

Platí:

$$P_i = \sqrt{P_{ix}^2 + P_{iy}^2 + P_{iz}^2}$$

$$\cos \alpha_i = \frac{P_{ix}}{P_i} \quad \cos \beta_i = \frac{P_{iy}}{P_i} \quad \cos \gamma_i = \frac{P_{iz}}{P_i}$$

$$P_{ix} = P_i \cdot \cos \alpha_i \quad P_{iy} = P_i \cdot \cos \beta_i \quad P_{iz} = P_i \cdot \cos \gamma_i$$



Zadání síly prostorového svazku, kvádr sil
Obr. 3.1. / str. 25

Prostorový svazek sil

3 / 56

Výslednice prostorového svazku sil

Postup určení výslednice R prostorového svazku n sil:

a) určit (pokud není zadáno) složky P_{ix}, P_{iy}, P_{iz} každé ze sil P_i

$$P_{ix} = P_i \cdot \cos \alpha_i \quad P_{iy} = P_i \cdot \cos \beta_i \quad P_{iz} = P_i \cdot \cos \gamma_i$$

b) vypočítat výslednice tří přímkových soustav sil v souřadnicových osách

$$R_x = \sum_{i=1}^n P_{ix} \quad R_y = \sum_{i=1}^n P_{iy} \quad R_z = \sum_{i=1}^n P_{iz}$$

c) určit velikost výslednice R prostorového svazku sil a její směrové kosiny (úhly)

$$P_i = \sqrt{P_{ix}^2 + P_{iy}^2 + P_{iz}^2} \quad \cos \alpha_i = \frac{P_{ix}}{P_i} \quad \cos \beta_i = \frac{P_{iy}}{P_i} \quad \cos \gamma_i = \frac{P_{iz}}{P_i}$$

d) za působíště výslednice R je považováno většinou společné působíště a svazku sil, může mít i povahu volného vektoru

Prostorový svazek sil


4 / 56

Příklad 11.1

Určení výslednice R prostorového svazku čtyř sil

Zadání sil P_1, P_2, P_3, P_4 :

i	P_i [kN]	α_i [°]	β_i [°]	γ_i [°]	P_{ix} [kN]	P_{iy} [kN]	P_{iz} [kN]
1	38	58	72	37,838			
2					-30,000	-16,000	-20,000
3	45	52	108	136,46			
4					-20,000	22,000	26,000



Zadání příkladu 11.1
Obr. 3.2.1. / str. 26

Prostorový svazek sil

5 / 56

Příklad 11.1

Tabulkový výpočet:


i	$\cos \alpha_i$	$\cos \beta_i$	$\cos \gamma_i$	P_{ix} [kN]	P_{iy} [kN]	P_{iz} [kN]
1	0,5299	0,3090	0,7897	20,137	11,743	30,010
2				-30,000	-16,000	-20,000
3	0,6157	-0,3090	-0,7249	27,705	-13,906	-32,620
4				-20,000	22,000	26,000
Σ				-2,158	3,837	3,390

$$R = \sqrt{(-2,158)^2 + (3,837)^2 + (3,390)^2} = 5,556 \text{ kN}$$

$$\cos \alpha_R = \frac{-2,158}{5,556} = -0,3884 \rightarrow \alpha_R = 112,86^\circ$$

$$\cos \beta_R = \frac{3,837}{5,556} = 0,6905 \rightarrow \beta_R = 46,33^\circ$$

$$\cos \gamma_R = \frac{3,390}{5,556} = 0,6101 \rightarrow \gamma_R = 52,40^\circ$$



Výsledek příkladu 11.1
Obr. 3.2. / str. 26

Prostorový svazek sil

6 / 56

Podmínky rovnováhy prostorového svazku sil

Rovnováha prostorového svazku sil - výslednice R je rovna nule:

$$R = 0$$

Platí v případě:

$$R_x = \sum_{i=1}^n P_{ix} = 0$$

$$R_y = \sum_{i=1}^n P_{iy} = 0$$

$$R_z = \sum_{i=1}^n P_{iz} = 0$$


Podmínky rovnováhy prostorového svazku sil

Příklad 11.2


Určení velikosti tří sil P_3 , P_6 a P_7 , kterými se prostorový svazek sil z příkladu 3.1 doplní. Požadavek – **rovnovážný stav**.

Zadáno:

i	α_i [°]	β_i [°]	γ_i [°]	$\cos \alpha_i$	$\cos \beta_i$	$\cos \gamma_i$
5	30	90	60	0,8660	0,0000	0,5000
6	90	60	30	0,0000	0,5000	0,8660
7	60	150	90	0,5000	-0,8660	0,0000



Výsledek příkladu 11.1
Obr. 3.2. / str. 26



Zadání příkladu 11.2
Obr. 3.3. / str. 27

Příklad 11.2

Podmínky rovnováhy prostorového svazku sil

osa x : $P_5 \cdot \cos \alpha_5 + P_6 \cdot \cos \alpha_6 + P_7 \cdot \cos \alpha_7 + R_x = 0 \quad \sum_{i=1}^n P_{ix} = 0$

osa y : $P_5 \cdot \cos \beta_5 + P_6 \cdot \cos \beta_6 + P_7 \cdot \cos \beta_7 + R_y = 0 \quad \sum_{i=1}^n P_{iy} = 0$

osa z : $P_5 \cdot \cos \gamma_5 + P_6 \cdot \cos \gamma_6 + P_7 \cdot \cos \gamma_7 + R_z = 0 \quad \sum_{i=1}^n P_{iz} = 0$

Maticový zápis

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha_5 & \cos \alpha_6 & \cos \alpha_7 \\ \cos \beta_5 & \cos \beta_6 & \cos \beta_7 \\ \cos \gamma_5 & \cos \gamma_6 & \cos \gamma_7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_5 \\ P_6 \\ P_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R_x \\ -R_y \\ -R_z \end{bmatrix} \quad \text{Obecně } [A] \cdot \{x\} = \{b\}$$

Podmínka: $\det[A] \neq 0$

Číselné řešení

Maticy $[A]$

0,8660	0,0000	0,5000
0,0000	0,5000	-0,8660
0,5000	0,8660	0,0000

Vektor $\{b\}$

2,158
-3,837
-3,390

Řešení - vektor $\{x\}$
kořeny soustavy

P_5 [kN]	=	1,534
P_6 [kN]	=	-4,801
P_7 [kN]	=	1,659

záporná hodnota, nutno upravit směrové úhly

Příklad 11.2

Kontrola:

i	P_i [kN]	α_i [°]	β_i [°]	γ_i [°]	P_{ix} [kN]	P_{iy} [kN]	P_{iz} [kN]
1	38	58	72	37,838			
2					-30,000	-16,000	-20,000
3	45	52	108	136,46			
4					-20,000	22,000	26,000
5	1,534	30	90	60			
6	4,801	90	120	150			
7	1,659	60	150	90			

i	$\cos \alpha_i$	$\cos \beta_i$	$\cos \gamma_i$	P_{ix} [kN]	P_{iy} [kN]	P_{iz} [kN]
1	0,5299	0,3090	0,7897	20,137	11,743	30,010
2				-30,000	-16,000	-20,000
3	0,6157	-0,3090	-0,7249	27,705	-13,906	-32,620
4				-20,000	22,000	26,000
5	0,8660	0,0000	0,5000	1,329	0,000	0,767
6	0,0000	-0,5000	-0,8660	0,000	-2,400	-4,157
7	0,5000	-0,8660	0,0000	0,829	-1,437	0,000
Prostorový svazek sil je v rovnováze → Σ				0,000	0,000	0,000

Prostorový svazek sil

10 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Prostorová příhradová konstrukce letištní haly v Římě, foto: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

Prostorový svazek sil

11 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil




Prostorová příhradová konstrukce letištní haly v Římě, foto: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

Prostorový svazek sil

12 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Prostorová příhradová konstrukce letištní haly v Římě, foto: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Prostorový svazek sil 13 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Prostorová příhradová konstrukce letištní haly v Římě, foto: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Prostorový svazek sil 14 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Prostorová příhradová konstrukce letištní haly v Římě, foto: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Prostorový svazek sil 15 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Prostorová příhradová konstrukce letištní haly v Římě, foto: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Prostorový svazek sil 16 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Prostorová příhradová konstrukce letištní haly v Římě, foto: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Prostorový svazek sil 17 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Prostorová příhradová konstrukce letištní haly v Římě, foto: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Prostorový svazek sil 18 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Koncertní a přednášková hala pro 500 lidí „Sibelius Hall“, Lahti, Finsko, nosná konstrukce vstupní haly z lepeného lamelového dřeva ve tvaru stromů, foto: prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.

Prostorový svazek sil

19 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Koncertní a přednášková hala pro 500 lidí „Sibelius Hall“, Lahti, Finsko, nosná konstrukce vstupní haly z lepeného lamelového dřeva ve tvaru stromů, foto: prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.

Prostorový svazek sil

20 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Koncertní a přednášková hala pro 500 lidí „Sibelius Hall“, Lahti, Finsko, nosná konstrukce vstupní haly z lepeného lamelového dřeva ve tvaru stromů, foto: prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.

Prostorový svazek sil

21 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Koncertní a přednášková hala pro 500 lidí „Sibelius Hall“, Lahti, Finsko, nosná konstrukce vstupní haly z lepeného lamelového dřeva ve tvaru stromů, foto: prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.

Prostorový svazek sil

22 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Petřínská rozhledna, Praha

Prostorový svazek sil

23 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Petřínská rozhledna, Praha

Prostorový svazek sil

24 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Prostorová příhradová ocelová konstrukce plaveckého stadiónu v Brně,
autor nosné konstrukce: Ing. Dr. Ferdinand Lederer

Prostorový svazek sil

25 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Prostorová příhradová ocelová konstrukce plaveckého stadiónu v Brně,
autor nosné konstrukce: Ing. Dr. Ferdinand Lederer

Prostorový svazek sil

26 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Prostorová příhradová ocelová konstrukce plaveckého stadiónu v Brně,
autor nosné konstrukce: Ing. Dr. Ferdinand Lederer

Prostorový svazek sil

27 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Prostorová příhradová ocelová konstrukce bývalého zimního stadiónu v Brně,
autor nosné konstrukce: Ing. Dr. Ferdinand Lederer

Prostorový svazek sil

28 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Prostorová příhradová ocelová konstrukce bývalého zimního stadiónu v Brně,
autor nosné konstrukce: Ing. Dr. Ferdinand Lederer

Prostorový svazek sil

29 / 56

Ukázka využití poznatků o prostorovém svazku sil



Prostorová příhradová ocelová konstrukce bývalého zimního stadiónu v Brně,
autor nosné konstrukce: Ing. Dr. Ferdinand Lederer

Prostorový svazek sil

30 / 56

Statický moment síly k bodu v prostoru


Rovina ρ – proložena paprskem síly P a momentovým středem s , je libovolně skloněna vůči souřadnicovým osám.

Pro statický moment síly k bodu s v rovině ρ platí pravidla pro rovinnou úlohu (poučky, znázornění), kromě znaménkové konvence (individuální pro každou úlohu).

Platí: $|M_s| = |P \cdot p|$

Značení pomocí momentového vektoru, jehož paprsek o a paprsek síly tvoří **pravoúhlé mimoběžné přímky**.

Matematický popis obtížný, vhodnější pojem **statického momentu síly k ose o** .



Statický moment síly k bodu v prostoru

Obr. 3.4. / str. 29

Statický moment síly a dvojice sil v prostoru

31 / 56

Statický moment síly k ose


Statický moment M_o síly P k ose o , která je kolmá a přitom mimoběžná vzhledem k paprsku síly, má absolutní hodnotu danou vzorcem: $|M_o| = |P \cdot p|$ kde p je nejkratší délka příčky obou mimoběžných přímek.

Matematický popis stále obtížný, proto se statický moment určuje pomocí **osových složek sil**, vztažených k **souřadnicovým osám**.
Úmluva **proti-proti**, vzdálenosti p dány souřadnicemi.

Řešení: $M_x = -P_y \cdot z_i + P_z \cdot y_i$

$M_y = P_x \cdot z_i - P_z \cdot x_i$

$M_z = -P_x \cdot y_i + P_y \cdot x_i$



Statické momenty osových složek síly k souřadnicovým osám

Obr. 3.5. / str. 29

(každá složka síly vypočítává statický moment pouze ke dvěma osám, nemá vliv na statický moment k ose rovnoběžné)

Statický moment síly a dvojice sil v prostoru

32 / 56

Příklad 11.3

Zadáno: souřadnice působistiě a_i , složky síly P_{ix} a P_{iz}


Předmět výpočtu: statické momenty M_{ix} , M_{iy} a M_{iz} k souřadnicovým osám

Řešení:

$$M_x = P_z \cdot y_i = (-30)(-1,4) = +42 \text{ kNm}$$

$$M_y = P_x \cdot z_i - P_z \cdot x_i = 50(-1,8) - (-30)2,3 = -21 \text{ kNm}$$

$$M_z = -P_x \cdot y_i = -50(-1,4) = +70 \text{ kNm}$$



Zadání příkladu 11.3
Obr. 3.6. / str. 30

Statický moment síly a dvojice sil v prostoru

33 / 56


Dvojice sil v prostoru

Definována stejně jako u rovinné úlohy. Působí však v rovině ρ , která je k souřadnicovým osám libovolně nakloněna.

Statický moment dvojice sil v prostoru: $|M| = |P \cdot \rho|$

Platí:

- a) M je stejný ke všem bodům vyšetřovaného tuhého tělesa
- b) M se nezmění, pootočí-li se dvojice sil v ρ nebo posune-li se rovnoběžně s ρ
- c) Dvojici sil lze nahradit statickým momentem v **působišti momentu** dvojice sil
- d) grafické znázornění stejně jako u rovinné úlohy, volný momentový vektor
- e) pracuje se se statickými momenty v rovinách rovnoběžnými se souřadnicovými rovinami (univerzální znaménková konvence)



Dvojice sil v prostoru
Obr. 3.7. / str. 30

Statický moment síly a dvojice sil v prostoru

34 / 56

Skládání statických momentů

Soustavu dvojic sil (jejich statických momentů) tvoří několik (obecně m) dvojic sil se statickými momenty M_j ($j=1, \dots, m$).

Působí-li dvojice sil v téže rovině nebo rovinách rovnoběžných – lze algebraicky sčítat, jinak nutno skládat s využitím kvádry sil.

Působení v souřadnicových rovinách

Výsledný momentový vektor:

$$M_j = \sqrt{M_{jx}^2 + M_{jy}^2 + M_{jz}^2}$$


Sklon dán směrými úhly:

$$\cos \lambda_j = \frac{M_{jx}}{M_j} \quad \cos \mu_j = \frac{M_{jy}}{M_j} \quad \cos \nu_j = \frac{M_{jz}}{M_j}$$

Opačná úloha – rozklad:

$$M_{jx} = M_j \cdot \cos \lambda_j \quad M_{jz} = M_j \cdot \cos \nu_j$$

$$M_{jy} = M_j \cdot \cos \mu_j$$



Skládání statických momentů
Obr. 3.8. / str. 31

Statický moment síly a dvojice sil v prostoru

35 / 56

Rovnoběžný posun síly v prostoru

Společný účinek síly F a statického momentu M lze vyjádřit rovnoběžným posunutím síly F v rovině ρ o vzdálenost d , aby ke svému původnímu působišti vykazovala moment M .


Řešení: $d = \frac{|M|}{F}$

Naopak: Je-li zadána pouze síla F a v rovině ρ se posune o vzdálenost d , nutno přidat statický moment M opačného smyslu, než jaký vyzvojuje síla F po svém posunu k původnímu působišti.

Řešení: $|M| = |F \cdot d|$

Příklad:

Při posunu P_x do počátku O ($M_y = P_x \cdot z_i$ a $M_z = -P_x \cdot y_i$)



Statické momenty osových složek síly k souřadnicovým osám
Obr. 3.5. / str. 29

Statický moment síly a dvojice sil v prostoru

36 / 56

Příklad 11.4


Předmět výpočtu: statické momenty M_{ix} , M_{iy} a M_{iz} k souřadnicovým osám, vyvolané rovnoběžným posunem sil P_{ix} , P_{iy} a P_{iz} do počátku souřadnicové soustavy (Příklad 11.3).

Řešení:


$$M_{ix} = P_{iz} \cdot y_i = +42 \text{ kNm}$$

$$M_{iy} = P_{ix} \cdot z_i - P_{iz} \cdot x_i = -21 \text{ kNm}$$

$$M_{iz} = -P_{ix} \cdot y_i = +70 \text{ kNm}$$



Zadání příkladu 11.3
Obr. 3.6. / str. 30



Výsledek příkladu 11.4
Obr. 3.9. / str. 32

Statický moment síly a dvojice sil v prostoru


37 / 56

Obecná prostorová soustava sil


Působí-li na těleso obecně n sil P_i ($i=1, \dots, n$), jejichž různá působišťe nebo paprsky neleží v téže rovině. Součástí mohou být i statické momenty dvojic sil M_j ($j=1, \dots, m$) v obecně různých rovinách.

Zadání síl: souřadnice působišťe síly x_a, y_a, z_a , velikost, směr a smysl stejně jako u prostorového svazku sil.

Zadání statických momentů: obdobně jako síla, viz obr.3.8.



Zadání síly prostorového svazku
Obr. 3.1. / str. 25



Skládání statických momentů
Obr. 3.8. / str. 31

Obecná prostorová soustava sil

38 / 56

Výsledný účinek obecné prostorové soustavy sil

Postup:

- pro každou sílu P_i určit složky P_{ix} , P_{iy} , P_{iz}
- určit osové složky výslednice R_x , R_y , R_z

$$R_x = \sum_{i=1}^n P_{ix} \quad R_y = \sum_{i=1}^n P_{iy} \quad R_z = \sum_{i=1}^n P_{iz}$$

- vypočítat velikost výslednice R a její směrové úhly, působišťe v počátku

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2} \quad \cos \alpha_R = \frac{R_x}{R} \quad \cos \beta_R = \frac{R_y}{R} \quad \cos \gamma_R = \frac{R_z}{R}$$

- všechny složky sil P_{ix} , P_{iy} , P_{iz} přemístít do počátku O , určit statické momenty M_{ix} , M_{iy} a M_{iz} , otáčející kolem souřadnicových os (viz příklad 3.4)

- vypočítat algebraické součty pravouhlých složek momentů, způsobených přesunem sil

$$M_x = \sum_{i=1}^n M_{ix} \quad M_y = \sum_{i=1}^n M_{iy} \quad M_z = \sum_{i=1}^n M_{iz}$$

Obecná prostorová soustava sil

39 / 56

Výsledný účinek obecné prostorové soustavy sil

Postup:

f) pro každý zadaný moment M_j vypočítat jeho složky M_{jx} , M_{jy} a M_{jz} v souřadnicových rovinách

$$M_{jx} = M_j \cdot \cos \lambda_j \quad M_{jy} = M_j \cdot \cos \mu_j \quad M_{jz} = M_j \cdot \cos \nu_j$$

g) sečíst složky zadaných momentů s momenty způsobenými přesuny sil a určit pravouhlé složky výsledného statického momentu

$$M_{Rx} = \sum_{j=1}^n M_{jx} + M_x \quad M_{Ry} = \sum_{j=1}^n M_{jy} + M_y \quad M_{Rz} = \sum_{j=1}^n M_{jz} + M_z$$

h) vypočítat (pomocí pravidla o kvádru sil) výsledný statický moment a směrové úhly jeho vektorové úsečky

$$M_R = \sqrt{M_{Rx}^2 + M_{Ry}^2 + M_{Rz}^2}$$

$$\cos \lambda_R = \frac{M_{Rx}}{M_R} \quad \cos \mu_R = \frac{M_{Ry}}{M_R} \quad \cos \nu_R = \frac{M_{Rz}}{M_R}$$


Výsledný účinek obecné prostorové soustavy sil

Výsledný účinek obecné prostorové soustavy lze vyjádřit:


a) šestici objektů: třemi složkami R_x , R_y , R_z silové výslednice R a třemi složkami M_{Rx} , M_{Ry} , M_{Rz} výsledného statického momentu M_R , nejčastější způsob

b) dvěma objekty: výslednicí R a výsledným statickým momentem M_R , tzv. **bivektor** nebo **dynam**, používá se zřídkakdy pro obtížnost matematického zápisu

c) tzv. **šroubem**, momentový vektor M_R lze rozložit na složku ležící v paprsku R a složku kolmou k R , která se může nahradit rovnoběžným posunem R o vzdálenost d do centrální osy prostorové soustavy sil c , nevyužívá se pro svou svízelnost.



Bivektor
Obr. 3.10 / str. 33





Šroub
Obr. 3.11 / str. 34

Příklad 11.5

Zadáno: síly P_1 a P_2

i	P_i [kN]	α_i [°]	β_i [°]	γ_i [°]	$\cos \alpha_i$	$\cos \beta_i$	$\cos \gamma_i$	P_{ix} [kN]	P_{iy} [kN]	P_{iz} [kN]
1	38	62	53	49,754	0,4695	0,6018	0,6461	17,840	22,889	24,551
2								16,000	-10,000	-18,000
Σ								33,840	12,889	6,551



Zadání příkladu 11.5
Obr. 3.12 / str. 34

Příklad 11.5

Zadáno: statický moment M_j

j	M_j [kNm]	λ_j [°]	μ_j [°]	ν_j [°]	$\cos \alpha_j$	$\cos \beta_j$	$\cos \gamma_j$	M_{jx} [kNm]	M_{jy} [kNm]	M_{jz} [kNm]
1	60	135	45	90	-0,7071	0,7071	0,0000	-42,426	42,426	0,000

Zadání příkladu 11.5
Obr. 3.12. / str. 34

Obecná prostorová soustava sil 43 / 56

Příklad 11.5

Předmět výpočtu: výsledný účinek obecné prostorové soustavy sil
Postup výpočtu:

a) Výpočet osových složek výslednice zadaných sil

i	P_i [kN]	α_i [°]	β_i [°]	γ_i [°]	$\cos \alpha_i$	$\cos \beta_i$	$\cos \gamma_i$	P_{ix} [kN]	P_{iy} [kN]	P_{iz} [kN]
1	38	62	53	49,754	0,4695	0,6018	0,6461	17,840	22,869	24,551
2								16,000	-10,000	-18,000
Σ								33,840	12,869	6,551

b) Výpočet momentových složek způsobených přeložením sil

i	x_i [m]	y_i [m]	z_i [m]	M_{ix} [kNm]	M_{iy} [kNm]	M_{iz} [kNm]
1	2,8	1,4	0,8	16,076	-54,470	39,057
2	2	-1,6	-1,1	17,800	18,400	5,600
Σ				33,876	-36,070	44,657

c) Výpočet složek zadaného momentu

j	M_j [kNm]	λ_j [°]	μ_j [°]	ν_j [°]	$\cos \alpha_j$	$\cos \beta_j$	$\cos \gamma_j$	M_{jx} [kNm]	M_{jy} [kNm]	M_{jz} [kNm]
1	60	135	45	90	-0,7071	0,7071	0,0000	-42,426	42,426	0,000

Obecná prostorová soustava sil 44 / 56

Příklad 11.5

d) Výpočet složek výsledného momentu a vyjádření výsledného účinku pomocí šestičky objektů

R_x [kN]	R_y [kN]	R_z [kN]	M_{Rx} [kNm]	M_{Ry} [kNm]	M_{Rz} [kNm]
33,840	12,869	6,551	-8,551	6,356	44,657

Výsledný účinek lze rovněž pomocí bivektoru:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}$$

$$\cos \alpha_R = \frac{R_x}{R} \quad \cos \beta_R = \frac{R_y}{R} \quad \cos \gamma_R = \frac{R_z}{R}$$

$$M_R = \sqrt{M_{Rx}^2 + M_{Ry}^2 + M_{Rz}^2}$$

$$\cos \lambda_R = \frac{M_{Rx}}{M_R} \quad \cos \mu_R = \frac{M_{Ry}}{M_R} \quad \cos \nu_R = \frac{M_{Rz}}{M_R}$$

Výsledek příkladu 11.5
Obr. 3.12. / str. 34

Obecná prostorová soustava sil 45 / 56

Podmínky rovnováhy obecné prostorové soustavy sil

Obecná prostorová soustava sil je v rovnováze, je-li splněno **6 podmínek rovnováhy**, zajišťující nulovou hodnotu výslednice ($R=0$) a nulovou hodnotu výsledného statického momentu ($M_R=0$).

3 silové podmínky

$$R_x = \sum_{i=1}^n P_{ix} = 0 \quad R_y = \sum_{i=1}^n P_{iy} = 0 \quad R_z = \sum_{i=1}^n P_{iz} = 0$$

3 momentové podmínky


$$M_{Rx} = \sum_{j=1}^m M_{jx} + M_x = 0 \quad M_{Ry} = \sum_{j=1}^m M_{jy} + M_y = 0 \quad M_{Rz} = \sum_{j=1}^m M_{jz} + M_z = 0$$

Příklad 11.6


Předmět výpočtu: Určení velikosti tří sil P_1 , P_2 a P_3 , a tří statických momentů M_1 , M_2 a M_3 , kterými se doplní soustava sil z příkladu 11.5. Požadavek – **rovnovážný stav**.

Výsledný účinek soustavy z příkladu 11.5

R_x [kN]	R_y [kN]	R_z [kN]	M_{Rx} [kNm]	M_{Ry} [kNm]	M_{Rz} [kNm]
33,840	12,889	6,551	-8,551	6,356	44,657



Výsledek příkladu 11.5
Obr. 3.12. / str. 34




Zadání příkladu 11.6
Obr. 3.13. / str. 36

Příklad 11.6

Řešení: uplatnit jednotlivé podmínky rovnováhy ve vhodném pořadí

- a) silová podmínka ve směru osy y : $R_y + P_2 = 0 \rightarrow P_2$
- b) silová podmínka ve směru osy x : $R_x + P_3 \cdot \cos 60^\circ = 0 \rightarrow P_3$
- c) silová podmínka ve směru osy z : $R_z + P_1 + P_3 \cdot \cos 30^\circ = 0 \rightarrow P_1$



Zadání příkladu 11.6
Obr. 3.13. / str. 36

Příklad 11.7



Předmět výpočtu:
výsledný účinek prostorové soustavy rovnoběžných sil P_1 až P_4

Tabulkové řešení:

i	P_i [kN]	x_i [m]	y_i [m]	$P_i \cdot y_i$ [kNm]	$-P_i \cdot x_i$ [kNm]
1	30	0,0	0,0	0	0
2	50	1,4	0,6	30	-70
3	-40	1,6	1,1	-44	64
4	110	2,0	1,8	198	-220
Σ	150			184	-226

Souřadnice paprsku výslednice R_d :

$$x_R = \frac{-M_{Ry}}{R} = \frac{226}{150} = 1,507\text{m} \quad y_R = \frac{M_{Rx}}{R} = \frac{184}{150} = 1,227\text{m}$$

Podmínky rovnováhy prostorové soustavy rovnoběžných sil

Prostorová soustava rovnoběžných sil je v rovnováze, jsou-li splněny **3 podmínky rovnováhy**, zajišťující nulovou hodnotu výslednice ($R=0$) a nulovou hodnotu obou složek M_{Rx} , M_{Ry} výsledného statického momentu k souřadnicovým osám x , y .

1 silová podmínka

$$R = \sum_{i=1}^n P_i = 0$$

2 momentové podmínky

$$M_{Rx} = \sum_{i=1}^n P_i \cdot y_i = 0 \quad M_{Ry} = -M_{Rx} = \sum_{i=1}^n P_i \cdot x_i = 0$$

Statický střed v prostoru

Předpoklad – vyšetřovaná soustava rovnoběžných sil v prostoru má nenulovou hodnotu výslednice ($R \neq 0$) a síly P_i mají svá působíště o souřadnicích x_i, y_i, z_i .

Vyšetřovaná soustava rovnoběžných sil v prostoru se otáčí tak, že paprsky zůstávají stále rovnoběžné, síly P_i kolem svých působíšť, výslednice R_d kolem pevného bodu s – **statického středu** prostorové soustavy rovnoběžných sil.


Cíl řešení – určení souřadnic x_s, y_s, z_s statického středu.

souřadnice s
(z Varignonovy věty)

$$\text{Velikost výslednice} \quad x_R = \frac{1}{R} \sum_{i=1}^n P_i \cdot x_i$$

$$y_R = \frac{1}{R} \sum_{i=1}^n P_i \cdot y_i$$

$$z_R = \frac{1}{R} \sum_{i=1}^n P_i \cdot z_i$$



Statický střed v prostoru
Obr. 3.15./ str. 39

Příklad 11.8

Předmět výpočtu:

souřadnice statického středu s prostorové soustavy rovnoběžných sil P_1 až P_4

Tabulkové řešení:

i	P_i [kN]	x_i [m]	y_i [m]	z_i [m]	$P_i \cdot x_i$ [kNm]	$P_i \cdot y_i$ [kNm]	$P_i \cdot z_i$ [kNm]
1	20	0,8	-0,6	0,0	16	-12	0
2	60	1,6	1,2	-0,4	96	72	-24
3	-80	-2,0	1,8	-1,3	160	-144	104
4	100	-2,1	-1,4	1,5	-210	-140	150
Σ	100				62	-224	230

Souřadnice statického středu:

$$x_s = \frac{1}{R} \sum_{i=1}^n P_i x_i = \frac{62}{100} = 0,62\text{m}$$

$$y_s = \frac{1}{R} \sum_{i=1}^n P_i y_i = \frac{-332}{100} = -3,32\text{m}$$

$$z_s = \frac{1}{R} \sum_{i=1}^n P_i z_i = \frac{230}{100} = 2,30\text{m}$$

Okruhy problémů k ústní části zkoušky

1. Prostorový svazek sil
2. Obecná prostorová soustava sil
3. Statický střed prostorové soustavy rovnoběžných sil
4. Prostorová soustava rovnoběžných sil
